



### **Čištění a ošetřování:**

lesklých foliovaných dvířek a akrylových dvířek  
SENOSAN

Z důvodu ochrany dvířek při přepravě a manipulaci je plocha lesklých dvířek pokrytá ochranou fólií. Po kompletním ukončení montáže nábytku a na dosažení požadovaného lesku je třeba ochrannou fólii velmi opatrně stáhnout.

**Lesklá dvířka:** Po odstranění ochranné fólie doporučujeme 21 dní lesklý povrch fólie nečistit!

**Dvířka SENOSAN:** Po odstranění ochranné fólie není třeba čekat na vytvrzení povrchu.

### **Povrch dvířek nikdy nečistíme na sucho!!!**

- Skvrny a nečistoty je nutné odstranit ihned po znečištění povrchu dvířek. Nečistoty nikdy nenechte zaschnout!
- K čištění použijte vždy čistý, vlhký, měkký hadřík nebo utěrku z mikrovlákna, nejlépe bílé barvy nebo takovou, která nepouští barvu. Nepoužívejte utěrky obšité syntetickou nití nebo visačkou, která může povrch poškrábat!
- Znečištěný povrch můžete otřít jemným čistým vlhkým hadříkem namočeným v roztoku vlažné vody a běžného čistícího prostředku.
- Po oschnutí povrchu dvířka jemně ošetřete běžně dostupným přípravkem Clin Multi Shine.
- Jako speciální prostředek na ruční čištění nábytkových dílců je možné použít Hraniclean 08. Nezanechává na čištěném povrchu žádný povlak, rychle se odpařuje. Hraniclean 08 máme v naší nabídce nebo je dostupný ve firmě Hranipex.

### **Na čištění dvířek NEPOUŽÍVEJTE:**

- čistící prostředky obsahující písek, prášek, tekutý prášek a jiné drobné částičky, případně houbičky s drsným povrchem;
- barevné čističe, odlakovače ani bělicí / oxidační přípravky a organická rozpouštědla (toluen, aceton), které reagují s PVC a narušují jeho strukturu;
- vysokotlaké vodní a parní čističe;

Je důležité, aby se čistící prostředky nedostaly na nechráněná místa (hrany po oříznutí fólie, otvory na závěsy, otvory na úchytky, otvory na sklo). Dvířka namontovaná u vestavěných spotřebičů, teplovzdušných trub, grilů a myček nádobí jsou vystavena mimořádně škodlivému působení vysoké teploty a vodní páry. Před otevřením dvířek na těchto domácích zařízeních zkontrolujte ukončení programu i s odvětráním vysoké teploty nebo vodní páry. Nenechávejte dvířka pootevřená bezprostředně po ukončení programu. Vzhledem k vysokým dosahovaným teplotám doporučujeme instalovat u vestavěných spotřebičů, teplovzdušných trub a grilů ochranné lišty zabraňující působení tepla přímo na dvířka v jejich blízkosti. Ochranné lišty k elektrospotřebičům máme v naší nabídce.

Vyvarujte se kontaktu dvířek s tvrdými, ostrými, případně horkými předměty!